



Nieuwe **LIPS** Top Line paniekopeners

Deze serie voldoet aan alle veiligheidseisen en speelt in op de laatste architectonische trends. Ook montage op een glazen deur behoort tot de mogelijkheden.

LIPS Top Line

Top Line paniekopeners voldoen aan alle veiligheidseisen conform NEN-EN 1125. En biedt u het hoogst haalbare op het gebied van veiligheid, inbraakwerendheid, duurzaamheid en comfort.

LAGE OPENINGSDRUK ZONDER ZIJDELINGSE BELASTING

De norm geeft aan dat de openingsdruk op de paniekbalk maximaal 80N mag bedragen. Top Line heeft een extreem lage openingsdruk van 30N.



LAGE OPENINGSDRUK MET ZIJDELINGSE BELASTING

Met een zijdelingse druk van 1000N moet de paniekbalk met een uiterste belasting van 220N kunnen worden geopend. De openingsdruk van Top Line bedraagt slechts 60N.



HOGE GEBRUIKSFREQUENTIE

Regelgeving vereist een test van minimaal 200.000 openingscycli. Top Line is getest op 2.000.000 openingscycli.



HOGE INBRAAKWERENDHEID

De norm vereist een inbraakweerstand van 1000N gedurende een bepaalde periode. Top Line scoort op dit gebied 10 keer beter.



MINIMALE VOORSTAND OP DEURBLAD

De voorstand van de paniekbalk mag maximaal 150mm bedragen op het deurblad. Top Line heeft een voorstand van slechts 60mm.



LIPS Top Line

ALGEMENE KENMERKEN

- Voldoet aan NEN-EN 1125
- CE-codering 37611422B
- Paniekopener type B
- Geschikt voor enkele en dubbele deuren
- Links en rechts toepasbaar
- Montage volledig opbouw op hout, aluminium, metaal en kunststof
- Ook geschikt voor montage op een glazen deur met glasmodule
- 240 uur corrosiebestendig in zoutsproeitest
- Getest op 2.000.000 maal openen en sluiten
- Standaardkleuren: zilvergrijs en zilvergrijs-limoengroen
- Verkrijgbaar in 1-, 2- en 3-punts uitvoering
- Dagschootvergrendeling op horizontale-, onder- en bovensluiting
- Mogelijkheid voor uitvoering met volledig vlakke vloersluitplaat, voor probleemloze doorgang
- Verkrijgbaar met zijsluitingen



- Breedtes 781 en 1181mm
- Standaardhoogte 2230mm
- Hoogte met verlengset maximaal 3140 mm
- Eenvoudig in te korten
- Één uur brandwerend
- Lage openingsdruk
- Tien jaar garantie
- Onderhoudsarm
- Anti-vandalismebestendig buitenbeslag

Het eigentijdse design en innovatieve technische ontwerp sluiten perfect aan op situaties waar zware inbraakwerendheid gewenst is en een hoge gebruiksfrequentie van toepassing is. Specifieke werkgebieden zijn: grote infrastructurele projecten, ziekenhuizen, universiteiten, hoge scholen, roc's, theaters, bioscopen, et cetera.

De Top Line is ontworpen in samenwerking met DHEMEN DESIGN en onderscheiden tijdens de prestigieuze IF 2007 ontwerpwedstrijd.





ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 05
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl